

# クイック クリア/マット

## 革の塗料のツヤ調整剤

クイック（クイックソフト）に添加し、ツヤ出し・ツヤ落としに。

単体使用でトップコートにもなります。

※単体使用時は硬化剤（クイックハードナー）を添加

## ◆ご使用方法

### 【クイック（クイックソフト）に添加】

調色済みクイック（クイックソフト）に直接クリアまたはマットを添加します。

◎ツヤを出したい場合：クリア

●ツヤを落としたい場合：マット

※添加する量は出したいツヤの加減を見て調節して下さい。

※よく振ってご使用下さい。

### 【トップコート】 **※クイックソフトをご購入されたお客様は別売りのクイックハードナーが必要となります。**

① 下記割合にてクリアとマットを配合し、よく混ぜて下さい。

	クリア	マット
ツヤなし	0	10
3分ツヤ	3	7
5分ツヤ	5	5
7分ツヤ	7	3
全ツヤあり	10	0

② ①に1割のハードナーを添加し、よく混ぜて下さい。

（例）①100 g の場合、ハードナー10 g

③ ②の混合液と同量の水で2倍になるように希釈して下さい。

（例）②110 g に水110 g を入れ2倍に希釈。

※混合することによく混ぜて下さい。

《注意》必ずハードナーを混ぜてから水を加えて希釈して下さい。